

附件：

## 车辆技术参数与规格

★外型尺寸 mm	长 $\geq$ 5780			
	宽 $\leq$ 2000			
	高 $\leq$ 2440			
轴距 mm	$\leq$ 3750			
最大总质量 kg	$\leq$ 3700			
乘员数人	9 人			
燃油种类	柴油			
★排放标准	国六			
★发动机排量 L	$\leq$ 2.2T			
★功率 (KW)	$\geq$ 103			
最大扭矩 (N.M)	$\geq$ 355			
最小离地间隙 (mm)	$\geq$ 195			
驱动型式	4 $\times$ 2 后轮驱动			
燃油箱容量 L	$\geq$ 80			
倒车系统	倒车雷达			
最高安全车速 km/h	$\geq$ 145			
悬挂型式	前独立悬挂/后 2 片钢板弹簧			
转向型式	齿轮齿条式、液压助力转向			
制动型式	前后盘式，液压制动			
序号	配置名称	主要功能\技术参数	单位	数量
1	自动上车担架	承重:181KG	副	1
2	铲式担架	承重:250KG	副	1
3	输液瓶夹持器	承重 2.5Kg	只	2
4	氧气瓶	钢制 10L, 公称压力 15MPa	只	2
5	减压阀	双表	套	2
6	氧气终端	带自锁装置 (德式)	套	2
7	氧气吸入器	墙式, 湿化氧气 德式	套	1
8	呼吸机接口	连接呼吸机用 (德式)	套	1
★9	担架平台	铝合金, 防护地板, 辅助担架上车	套	1

10	长排爆闪警灯总成	警报器 100W LED	套	1
11	爆闪照明一体灯	蓝色爆闪白色照明一体	只	4
12	车身彩条	反光膜, 按客户要求制作	套	1
13	救护标识及字样	反光膜, 按客户要求制作, 贴 “保山市中医医院” 字样	套	1
14	车窗膜	医疗舱窗玻璃贴膜	套	1
15	逆变电源	正弦波 1000W	套	1
16	交/直流插座	220V/12V, 可接三/二孔, 交直流两用	只	4
17	外接电源系统	16A, 带防水盖	套	1
18	外接电源连接线	20 米, 配 10 米接地线	套	1
19	室内照明灯	12V	只	4
20	输液射灯	LED 12V、5W	只	1
21	紫外线消毒灯	定时功能	只	1
22	中隔板	轻型环保材料, 含观察窗	套	1
23	左侧设备柜	轻型环保材料	套	1
24	左侧吊柜	轻型环保材料	套	1
25	右侧 3 人座柜	轻型环保材料	套	1
26	医用地板	整体塑胶, 耐酸、碱、防火、防滑、防静电	套	1
27	硬质内饰	后舱, 高分子复合材料	套	1
28	单人座椅	带三点式安全带, 蓝色皮	套	1
29	折叠看护座椅	方向朝后, 含安全带, 蓝色皮	套	1
30	顶棚扶手	铝合金, 黄色	根	2
31	灭火器	2KG, 干粉式	只	2
32	洗手液盒	壁挂式	套	1
33	侧拉门玻璃窗	可打开, 推拉式	套	2
★34	警灯凸台	铁质开模件, 降低整车高度	套	1
35	污物桶	不锈钢, 脚踏式	只	1
36	中门大开门带上车踏板	中门为大开门, 带机械式踏板	套	1
37	除颤监护仪	除颤监护一体机	套	1
★38	因使用的特殊性, 且为保证本次项目采购人所用车辆底盘及改装售后的一致性, 且为提供一站式服务, 投标人必须提供所投产品改装厂家及底盘制造厂家针对本项目的售后服务承诺书原件			